



SPEZIFIKATIONEN

| RAHMEN & GABEL | |
|--------------------|--|
| RAHMENGRÖSSEN | S, M, ML, L, XL |
| FARBE | Coreblack / Metallicred |
| RAHMEN | ALUXX Aluminium Rahmen, 12 x 142 mm |
| GABEL | Carbon Gabel, 12 x 100 mm |
| DÄMPFER | N/A |
| COCKPIT | |
| LENKER | Giant Contact XR D-Fuse |
| VORBAU | Giant Contact 31,8 mm |
| SATTELSTÜTZE | Giant D-Fuse |
| SATTEL | Giant Contact - Neutral |
| PEDALE | N/A |
| SCHALTUNG, ANTRIEB | |
| SCHALTHEBEL | Shimano Tiagra 2 x 10 |
| UMWERFER | Shimano Tiagra |
| SCHALTWERK | Shimano Tiagra 2 x 10 |
| BREMSEN | Shimano Tiagra (160/ 160 mm) |
| BREMSEBEL | Shimano Tiagra |
| KASSETTE | Shimano HG500, 11x34 |
| KETTE | KMC X10 |
| KURBELSATZ | FSA Omega Adventure 32/48t |
| LAUFRÄDER | |
| INNENLAGER | FSA MegaExo PressFit |
| FELGEN | Giant S-X2 Disc, 17 mm Innenbreite |
| NABEN (V/H) | Giant S-X2 Disc, 6-Loch |
| SPEICHEN | Sapim Leader |
| REIFEN | Giant Crosscut AT 2, 700 x 38 mm, Tubeless Ready, Auslieferung schlauchlos |
| ZUBEHÖR | Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausdreher) |

PRODUKTMERKMALE

- Gravel (38 mm Reifen)
- AluXX Aluminium Rahmen
- Shimano Tiagra 2 x 10
- Contact XR D-Fuse Lenker & Sattelstütze

UVP: 1.399 €

GEOMETRIEDATEN

| RAHMEN & GABEL | S | M | ML | L | XL |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sitzrohrlänge (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
| Sitzwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| Oberrohrlänge (mm) | 540 | 550 | 565 | 575 | 590 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
| Lenkwinkel | 70,5° | 70,5° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
| Gabel Offset (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gabelnachlauf (mm) | 75 | 75 | 71,6 | 71,6 | 71,6 |
| Radstand (mm) | 1025 | 1036 | 1041 | 1051 | 1067 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Stack (mm) | 558 | 572 | 588 | 601 | 615 |
| Reach (mm) | 375 | 381 | 385 | 391 | 402 |
| Überstands-/Durchstiegshöhe (mm) | 729 | 746 | 763 | 780 | 797 |
| Lenkerbreite (mm) | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
| Vorbaulänge (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Kurbelarmlänge (mm) | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
| Raddurchmesser | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.