



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M
FARBE	Solidblack
RAHMEN	ALUXXSLR Aluminium Rahmen, 12 x 142 mm
GABEL	Advanced Vollcarbon Gabel, 12 x 100 mm
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	Giant Connect
VORBAU	Giant Contact, 31,8 mm
SATTELSTÜTZE	Giant D-Fuse Carbon
SATTEL	Liv Contact - Forward
PEDALE	N/A
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	SRAM Apex 1 x 11
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	SRAM Apex 1 x 11
BREMSEN	SRAM Apex 1 (160/140 mm)
BREMSEBEL	SRAM Apex 1
KASSETTE	SRAM PG 1130, 11 x 42
KETTE	SRAM PC1110
KURBELSATZ	SRAM S-350 40t, Giant 1x Kettenführung
LAUFRÄDER	
INNENLAGER	GXP
FELGEN	Giant P-X2, 19 mm Innenbreite
NABEN (V/H)	Giant P-X2, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Leader
REIFEN	Maxxis All-Terrane 700 x 33 mm, 60 TPI, Tubeless Ready, Auslieferung schlauchlos
ZUBEHÖR	Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausdreher)

PRODUKTMERKMALE

- Cyclocross
- ALUXX SLR Aluminium Rahmen
- SRAM Apex 1 x 11
- D-Fuse Carbon Sattelstütze

UVP: 1.899 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS	S	M
Sitzrohrlänge (mm)	445	475	505
Sitzwinkel	74,5°	74,0°	74,0°
Oberrohrlänge (mm)	515	530	550
Steuerrohrlänge (mm)	115	135	155
Lenkwinkel	70,5°	71,0°	71,0°
Gabel Offset (mm)	50	50	50
Gabelnachlauf (mm)	71,6	68,3	68,3
Radstand (mm)	1013	1019	1040
Kettenstrebennlänge (mm)	430	430	430
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60
Stack (mm)	522	543	562
Reach (mm)	370	374	389
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	740	765	791
Lenkerbreite (mm)	380	380	400
Vorbaulänge (mm)	70	80	90
Kurbellarmlänge (mm)	165	170	170
Raddurchmesser	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.